



L'obscurité se fait plus intense

Il y a dix ans, Yamaha a changé la donne avec le lancement d'une machine inédite. Cette dernière a donné le coup d'envoi de la révolution Hyper Naked. La MT-09 à trois cylindres ne ressemblait à aucune autre moto car elle s'écartait des normes habituelles des motos japonaises et s'inspirait plutôt de la culture urbaine alternative japonaise.

Ce travail de conception s'est concrétisé par la naissance d'une machine affirmée et exaltante qui stimulait les sens à chaque coup d'accélérateur, introduisant une nouvelle dimension de pilotage et marquant le début d'une nouvelle ère. Le moteur CP3 à couple élevé de la MT-09 est devenu emblématique. Associé à un châssis agile et amélioré, il offre une expérience de pilotage plus enthousiasmante que jamais.

Consciente que certains pilotes recherchent des caractéristiques encore plus avancées, Yamaha a lancé la MT-09 SP afin de hisser le concept Dark Side of Japan à un niveau inédit. Arborant un look inspiré de la R1M et profitant de caractéristiques exclusives, notamment



- Une livrée exclusive, pour un look premium
- Mode TRACK du Yamaha Ride Control personnalisable
- Étriers Brembo Stylema® premium
- Fourche inversée de 41 mm entièrement réglable avec revêtement DLC
- Amortisseur Öhlins entièrement réglable
- Contacteur couplé à une « Smart Key » électronique
- Bras oscillant en aluminium brossé
- Nouveaux pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23 M
- Centrale inertielle (IMU) à six axes avec aides au pilotage sensibles à l'inclinaison
- Leviers de frein et d'embrayage réglables
- Shifter de troisième génération
- Nouveau moteur CP3 EU5+ de 890 cm³
- Tableau de bord TFT couleur de 5 pouces avec connectivité smartphone et système de navigation

L'obscurité se fait plus intense

technologies axées sur la piste et un bras oscillant en aluminium brossé, la MT-09 SP brille par sa qualité, tandis que les toutes dernières suspensions haut de gamme et les freins Brembo confèrent un pilotage plus précis et plus exaltant.

Ultime modèle Hyper Naked CP3 issu du « Dark Side of Japan », la MT-09 SP évoque le plaisir de pilotage à l'état pur grâce à des caractéristiques premium offrant une maniabilité et une précision dignes d'une Supersport, combinées à des technologies de pointe axées sur la piste. Elles propulsent l'exceptionnelle MT-09 dans une dimension encore plus obscure.

Profitez du couple exaltant du moteur CP3 EU5 de 890 cm³, comme vous ne l'avez jamais connu, avec des modes de pilotage optimisés pour la piste, personnalisables selon les circuits et les conditions. La fourche KYB dorée de 41 mm de diamètre et ses tubes au revêtement DLC, une exclusivité de la gamme SP, est associée à un amortisseur Öhlins entièrement réglable, pour créer une Hyper Naked qui offre une expérience de pilotage des plus abouties.

Atteignez le niveau supérieur en termes de performances de freinage avec les étriers Brembo Stylema, qui offrent une sensation de freinage plus précise dès le premier contact avec le levier. Le look exclusif inspiré de la R1M et les caractéristiques premium, notamment le bras oscillant en aluminium brossé, illustrent la qualité de la version SP, tandis que le nouveau système de clé électronique (Smart Key System) fait franchir une nouvelle étape en matière de technologie à la gamme Hyper Naked.



Coloris inspiré de la R1M et finition haut de gamme

Le standing premium de la SP est rehaussé par ses livrées exclusives Icon Performance, inspirées de la R1M. Les couleurs influencées par la Supersport renforcent le caractère sportif de la MT-09 SP et mettent en évidence les similitudes technologiques avec la R1M, la moto de série la plus avancée jamais construite par Yamaha. Une finition haut de gamme, comme le bras oscillant en aluminium brossé, rehausse encore l'allure et les sensations suscitées par cette machine.



Mode TRACK du Yamaha Ride Control personnalisable

En plus des trois modes de pilotage d'origine SPORT, STREET, RAIN et des deux modes personnalisables supplémentaires, la MT-09 SP propose, en exclusivité, les modes TRACK, qui vous permettent de personnaliser quatre modèles supplémentaires pour les adapter aux différents types de circuits. Les différents modes TRACK permettent des réglages plus précis et spécifiques, notamment l'option qui permet de choisir entre deux réglages de gestion du frein moteur et la possibilité de modifier le niveau de contrôle des freins. En outre, vous pouvez également désactiver l'ABS arrière pour améliorer les sensations sur piste.



Étriers Brembo Stylema® premium

Les nouveaux étriers Brembo monoblocs Stylema® optimisent les performances de freinage grâce à la toute dernière technologie développée par la célèbre firme italienne. Les étriers sont dotés de pistons et de plaquettes de frein plus fins que les étriers conventionnels. Ils sont également plus légers, plus rigides et offrent un meilleur contrôle du freinage. Par ailleurs, des pistons de plus grand diamètre ont été adoptés pour augmenter la force de freinage, vous permettant ainsi d'atteindre un niveau supérieur en termes de performances de freinage.



Systèmes de suspension exclusifs entièrement réglables

Les suspensions premium spécifiques à la gamme SP apporte à la catégorie Hyper Naked une maniabilité et une précision dignes d'une Supersport. La fourche KYB de 41 mm à revêtement DLC et l'amortisseur Öhlins sont dotés d'un tarage de ressort plus élevé, offrant ainsi une stabilité exceptionnelle lors d'une utilisation sportive. Vous pouvez affiner leurs réglages pour les adapter à votre style de pilotage, car la fourche est entièrement réglable au niveau de la précharge, du rebond et de l'amortissement en compression, tandis que l'amortisseur Öhlins est équipé d'un dispositif de réglage de la précharge déporté pour permettre des changements rapides et faciles.



Système de « Smart Key » électronique

Franchissant une nouvelle étape en matière d'avancées technologiques, la MT-09 SP devient la première Hyper Naked à être équipée du système de clé électronique (Smart Key) de Yamaha. Le moteur démarre en appuyant et en actionnant le nouveau commutateur, à condition que la clé électronique se trouve à proximité, comme dans votre poche. Le tout nouveau commutateur comporte également une option de verrouillage et de déverrouillage du bouchon du réservoir de carburant, améliorant encore davantage l'expérience au guidon.



Centrale inertielle (IMU) à six axes et aides au pilotage sensibles à l'inclinaison

Développée à partir de la R1, la centrale inertielle (IMU) compacte à six axes gère les aides au pilotage high-tech de la MT-09 SP, notamment un système de contrôle de la traction (TCS) à trois modes, un système de contrôle de la glisse (SCS), du cabrage (LIF) et du freinage. Cette technologie, la meilleure de sa catégorie, est désormais dotée d'un régulateur du patinage de la roue arrière (BSR) qui permet d'éviter qu'elle ne se bloque en cas de rétrogradage excessif, et ce, grâce à un contrôle du couple moteur produit.

Moteur

Type de moteur	Quatre temps, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, In-Line Three-Cylinder
Cylindrée	890cc
Alésage x course	78,0 × 62,1 mm
Taux de compression	11,5 : 1
Puissance maximale	87,5 kW (119,0 PS) @ 10.000 rpm
Puissance de la version bridée	A2 version restricted - 35,0 kW (47,6 PS) @ 6.000 rpm A2 version unrestricted - 70,0 kW (95,2 PS) @ 9.000 rpm
Couple maximal	93,0 Nm (9,5 kgf-m) @ 7.000 rpm
Lubrification	Carter humide
Embrayage	À bain d'huile, Multidisque
Allumage	Allumage électronique (TCI)
Mise en route	Démarrateur électrique
Transmission	Prise constante, Six vitesses
Transmission finale	Chaîne
Consommation de carburant	5,0 L/100 km
Émission de CO ₂	116 g/km
Admission	EFI (injection électronique)

Châssis

Cadre	Diamant
Angle de chasse	24°40'
Chasse	108 mm
Suspension avant	Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Suspension arrière	bielles de suspension, Bras oscillant
Débattement avant	130 mm
Débattement arrière	117 mm
Frein avant	Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Frein arrière	Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Pneu avant	120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Pneu arrière	180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensions

Longueur hors tout	2.090 mm
Largeur hors tout	820 mm
Hauteur hors tout	1.145 mm
Hauteur de selle	825 mm
Empattement	1.430 mm
Garde au sol minimale	140 mm
Poids tous pleins faits	194 kg
Capacité du réservoir d'essence	14 L
Capacité du réservoir d'huile	3,50 L

Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence, à respecter les autres pilotes et l'environnement. Les images dans cette brochure représentent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha illustrés ici peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.